

防墜器織帶系列

織帶款-2M 3M



- 旋轉吊環
- 產品序號
- 高密度鋁合金外殼
- 內建剎車系統
- 線底緩衝裝置
- 防墜指示器
- 金屬掛鉤

Part No.	KC0112	KC0113		
作業長度	2 m	3 m		
重量	2.8 lbs / 1.3kg	3.6 lbs / 1.7kg		
	尺寸 mm			
	A	395	A	415
	B	85	B	105
	C	70	C	75



橢圓拉力勾

規格

外殼	高密度鋁合金外殼
織帶規格	25 x 1.4 mm
最大救援距離(ANSI)	0.6 m
平均制停力(ANSI)	1,350 lbs
最大救援距離(EN)	2 m
最大制停力(EN)	6 kN
安全荷重(ANSI)	310 lbs
安全荷重(OSHA)	420 lbs
安全荷重(EN)	140 kgs

價格表	1組	10組	專案價
KC0112/2M			
KC0113/3M			

織帶款-6M 9M



- 旋轉吊環
- 熱塑性塑膠
- 內建剎車系統
- 線底緩衝裝置
- 防墜指示器
- 金屬掛鉤

Part No.	KC0116	KC0117		
作業長度	6 m	9 m		
重量	5.1 lbs / 2.3 kg	7.2 lbs / 3.3 kg		
	尺寸 mm			
	A	450	A	470
	B	140	B	180
	C	80	C	85



橢圓拉力勾

規格

外殼	熱塑性塑膠
織帶規格	25 x 1.4 mm
最大救援距離(ANSI)	1.372 m
平均制停力(ANSI)	900 lbs
最大救援距離(EN)	2 m
最大制停力(EN)	6 kN
安全荷重(ANSI)	310 lbs
安全荷重(OSHA)	420 lbs
安全荷重(EN)	140 kgs

價格表	1組	10組	專案價
KC0116/6M			
KC0117/9M			